

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozstaw	ST 300 8R	ST 400 10R	ST 450 12R	ST 600 16R
8 x 37,5 cm (zboża, rzepak)				
6 x 45 cm (burak, rzepak)				
6 x 50 cm (soja)				
4 x 70 cm / 4 x 75 cm (kukurydza, słonecznik)				
6 x 70 cm / 6 x 75 cm (kukurydza, słonecznik)				
10 x 40 cm (zboża, rzepak)				
12 x 37,5 cm (zboża, rzepak)				
12 x 45 cm (burak, rzepak)				
12 x 50 cm (soja)				
16 x 37,5 cm (zboża, rzepak)				
8 x 70 cm / 8 x 75 cm (kukurydza, słonecznik)				



Pojemność zbiornika / z nadstawką (l)	3900 (60%/40% lub 40%/60%) / 4900 (60%/40% lub 40%/60%)			
Wysokość napełniania zbiornika / z nadstawką (m)	2,8 / 3,3			
Liczba sekcji spulchniających	od 4 do 8	od 6 do 10	od 6 do 12	od 8 do 16
Rozstaw sekcji spulchniających	beztopniowy			
Głębokość robocza (cm)	od 20 do 35			
Minimalne zapotrzebowanie mocy (KM)	200	250	280	360
Wał oponowy Ø (cm)	102,5			
Aparaty wysiewające	2 x elektryczne			
Przyłącza hydrauliczne	3 lub 4 pary + wolny spływ			
Tylny TUZ (udźwig)	kat. II lub kat. III (4000 kg)			
Tylny WOM	hydrauliczny			
Zasilanie	12 V			
Filtr hydrauliczny (szt.)	2			
Typ zaczepu	belka, kat. III / opcja kulowy k80			
Szerokość transportowa (m)	3			
Wysokość transportowa (m)	3,40			
Długość transportowa (m)	7,50			
Masa (kg)	7900-8930	9100-10660	9550-11310	11400-13360